


Carat P3

Carat P3

**Kundenprofil / Account profile**  
**Schließanlage / Keying systems**
**Technische Daten**

- Zylinder nach DIN 18 252 / DIN EN 1303
- 6 Stiftzuhaltungen (ab 30 mm)
- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurz- bzw. asymmetrischen Zylindern (26,5 mm)
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand
- Ein Gehäusestift, ein Kernstift und ein Taststift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
- 1 SV-Spezialstift im Gehäuse
- Protector-Stift im Schlüssel und Zylinderkern
- parazentrisches Schlüsselprofil
- Messing matt vernickelt

**Sonderausstattungen**

- Anbohrhemmung (ABH) IX
- Abreißspange
- WILKA-Ziehenschutzrosette

**Sonderfärbungen**

- Messing poliert
- Messing matt gebürstet
- Messing poliert verchromt
- Messing matt verchromt

**Technical data**

- Cylinder acc. to DIN 18 252 / DIN EN 1303
- 6 pin tumblers (from 30 mm)
- 5 pin tumblers for short or asymmetrical cylinders (26.5 mm)
- Special barbell pin as picking protection
- 1 housing pin of hardened steel as drilling protection
- 1 SV special pin in the housing
- Protector pins in the key and cylinder plug
- Paracentric key profile
- Brass dull nicked

**Special designs**

- drilling protection (ABH) IX
- WILKA extraction protection rose
- hardened steel insert

**Special colours**

- brass polished
- brass dull
- brass chrome polished
- brass chrome mat